

IL PRODOTTO SPECIFICO PER CONVERTIRE LE TEGOLE IN CEMENTO IN TEGOLE RIVESTITE IN ARGILLA È "CONVERT CLAY"

Il prodotto è costituito da argilla legata con una quantità minima di legante organico ; il rivestimento ha la particolarità avere una resistenza all'invecchiamento eccezionale in quanto l'argilla di per se non subisce invecchiamento da raggi UV e dalla esposizione agli agenti atmosferici. Il prodotto "CONVERT CLAY" non è una pittura come quelle attualmente presenti su il mercato , ma è un vero e proprio impasto di argilla ; infatti la grammatura applicata è di un minimo di 1000 grammi per mq ! Il prodotto "CONVERT CLAY" una volta applicato garantisce una durata garantita di 20 anni , oltre al fatto di conferire alla copertura un aspetto paragonabile ai tetti in cotto.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
PESO SPECIFICO	1500 GRAMMI LITRO
COLORE	ROSSO MATTONE
TRASPIRABILITA'	MU 15
ADESIONE SU SUPPORTO IN CEMENTO	1500 ASP
RESISTENZA GELO DISGELO	DIN 3459 25 CICLI
RESISTENZA UV	DIN 3456 OTTIMA
RESISTENZA ABRASIONE	EN 2341 OTTIMA

APPLICAZIONE

Il prodotto deve essere usato tal quale ; può essere aggiunta una piccola quantità di acqua in base alle condizioni climatiche presenti durante le fasi applicative.

CICLO APPLICATIVO

- PULIZIA DELLE SUPERFICI DI MUSCHI O LICHENI O CON IDROGETTO O MEDIANTE SPAZZOLATURA MECCANICA
- SISTEMAZIONE DI EVENTUALI TEGOLE DISSESTATE E
- SIGILLATURA O SOSTITUZIONE DI TEGOLE ROTTE O LESIONATE
- APPLICAZIONE DEL PRODOTTO "CONVERT CLAY" MEDIANTE SPRUZZATURA O A SPAZZOLONE IN RAGIONE DI UN MINIMO DI 200 GRAMMI PER METRO QUADRO

Si consiglia di applicare il prodotto con temperature non superiori ai 30 C°, preferibilmente la mattina nelle prime ore della giornata , e non inferiori a 10 C°.

La quantità da applicare va da 1000 grammi a metro quadro fino a 1500grammi metro quadro e comunque deve essere applicata una quantità di non meno di 1000 grammi metro quadro (il tutto in funzione del tipo di superficie su cui verrà applicata , se molto rovinata etc..)

Si consiglia di applicare il prodotto con spruzzatrice / intonacatrice.

La quantità da applicare vada da 1000 grammi a metro quadro fino a 1500 grammi metro quadro e comunque deve essere applicata una quantità di non meno di 1000 grammi metro quadro (il tutto in funzione del tipo di superficie su cui verrà applicata , se molto rovinata la tegola etc..).

